Abbildung kann vom Original abweichen



A

# Schräghaube mit Randabsaugung

## S50-90ABP

## Beschreibung

Bedienen Sie die S50-60ABP ganz bequem über einfache Gesten

Schwarze Glasfront
LED-Beleuchtungssystem
Auto-Opening Funktion
580,50 m³/h Luftstrom
90 cm breit

**UVP: 549,00 €**




| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Material | Schwarzes Glas |
| Einbaubreite | 90 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Abstand zum Kochfeld Min | 65,00 |
| Abstand zum Kochfeld Max. | 75,00 |
| Touch Control | Ja |
| Leistungsstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 37,2 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 28,2 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 43 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 71,7 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 314,3 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 580,5 m³/h |
| Maximaler Luftstrom Qmax | 602,8 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 62 dB/A |


PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 27.08.2025

| | |
|---|---|
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,40 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,50 Watt |
| Durchmesser Abluftschlauch | 150 mm |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |

| **Ausstattung** | |
|---|---|
| Fettfilter Menge | 1 x MF50 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis | 40,00 - 80,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 114,60 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF170 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | Optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | Ja |
| Kabellänge | 150 cm |

| **Logistik** | |
|---|---|
| Geräteabmessungen Höhe | 109,00 cm |
| Geräteabmessungen Breite | 89,50 cm |
| Geräteabmessungen Tiefe | 40,20 cm |
| Verpackungsabmessungen Höhe | 46,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Breite | 52,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Tiefe | 94,50 cm |
| Nettogewicht | 16,60 kg |
| Bruttogewicht | 19,60 kg |
| Containermenge 40HQ | 325 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 50851 |
| EAN Nummer | 4030608508512 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2088520 |
| UVP | 549,00 € |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|---|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | **PKM** |
| Modellkennung | **S50-90ABP** |
| Jährlicher Energieverbrauch | **37,2 kWh/Jahr** |
| Energieeffizienzklasse | **A** |
| Fluiddynamische Effizienz | **28,2** |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | **A** |
| Beleuchtungseffizienz | **34,0 lx/W** |
| Beleuchtungseffizienzklasse | **A** |
| Fettabscheidegrad | **71,7 %** |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | **D** |
| Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | **314 m³/h** |
| Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | **581 m³/h** |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | **62 dB** |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | **64 dB** |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | **0,40 W** |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 27/10/2024.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2088520

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2088520

**Lieferant:** PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Produktmanagement

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** info@pkm-online.de

**Telefonnummer:** 02841 178738

**Anschrift:**
Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland