



tesa® Aluxx Duschablage einstöckig, Aluminium, verchromt, inkl. Klebelösung



Produkt Information

BNR 40202

Produktbeschreibung

Die tesa® ALUXX Duschablage lässt sich dank starker Klebelösung ohne Bohren unter der Dusche (oder über der Badewanne) befestigen. Mit ihrem klassisch-eleganten Design ist sie eine Bereicherung für jedes Bad. Die Duschablage kann jederzeit abgelöst und sogar wiederverwendet werden.

Produktmerkmale

- Duschablage mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Aluminium, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, rechteckige Form, Bodenplatte, extra tiefer Boden
- Sichere Aufbewahrung für Ihre Duscutensilien
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 92mm x 250mm x 125mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 5 Kg |
| • Hakenform | Rund | | |



tesa[®] Aluxx Duschablage einstückig, Aluminium, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsbereich	Badezimmer	• Gefahrstoff	ja
• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Lösemittelfrei	ja
• Aushärtungszeit	12 hour(s)	• Material	Verchromtes Aluminium
• Batterien enthalten	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Batterien notwendig	nein	• Shape of wall piece	Rund
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• UV-beständig	ja
• Design series	tesa [®] ALUXX	• Wasserfest	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• Wiederverwendbar	ja
• Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein	• Wiederverwendbar mit	Adapter BK43-2

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>