

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar

FS2-60BBGTY

Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control

Schwarze Glasblende

LED-Beleuchtung

Energieeffizienzklasse B

Optionales Zubehör:

Kohlefilter CF140

UVP: 199,00 €

B




Technische Daten	
Geräteart	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit Schwarzer Glasblende
Einbaubreite	60 cm
Unterbau	Ja
Touch Control	ja
Leistungsstufen	2 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	30,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	44,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	77,5

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	194 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	358 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	53 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,0 Watt
Anschlusswert	67 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	22,50 x 59,50 x 29,70 - 46,30 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	26,00 x 64,00 x 35,50 cm
Nettogewicht	6,20 kg
Bruttogewicht	7,20 kg
Containermenge 40HQ	1100 Stück
Artikelnummer	50744
EAN Nummer	4030608507447
EPREL-Registrierungsnummer	2024384
UVP	199,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen



Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PKM
Modellkennung	FS2-60BBGY
Jährlicher Energieverbrauch	30,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	14,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz	44,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	77,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	194 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	358 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	53 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	64 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 27/12/2021.



EPREL-Eintragungsnummer 2024384

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2024384>

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@pkm-online.de

Telefonnummer: 02841 178738

Anschrift:

Neuer Wall 2-6
47441 Moers
Deutschland